

Получить измененные данные из 1С GetChangedData

Метод `GetChangedData` позволяет получить массив именных в 1С объектов.

Авторизация

Authorizations:
HTTP: Basic Auth
Логин: User1
Пароль: *****

Параметры метода

Название	Описание
<code>stop</code> тип: <code>integer</code>	Параметр используется для управления постраничной навигацией. Размер страницы результатов задается пользователем. В случае отсутствия параметра в запросе, возвращает все страницы в одном запросе.

Примеры кода

Как использовать пример

```
http://web1c.noboring-finance.ru/unf_sandbox/hs/ExchangeChangesFrom1C/get/changed/data?stop=5
```

Обработка ответа

HTTP-статус: 200

```
{
  "Value": [
    {
      "Ref_Key": "0678427d-e399-11ef-8682-3cecefa65c6f",
      "Object_Type": "Document_АктВыполненныхРабот",
      "DeletionMark": false
    },
    {
      "Ref_Key": "21b20b04-e399-11ef-8682-3cecefa65c6f",
      "Object_Type": "Document_АктВыполненныхРабот",
      "DeletionMark": false
    },
    {
      "Ref_Key": "5a882007-e399-11ef-8682-3cecefa65c6f",
      "Object_Type": "Document_АктВыполненныхРабот",
      "DeletionMark": false
    },
    {
      "Ref_Key": "78e4af01-e399-11ef-8682-3cecefa65c6f",
      "Object_Type": "Document_АктВыполненныхРабот",
      "DeletionMark": false
    },
    {
      "Ref_Key": "8f28d433-e399-11ef-8682-3cecefa65c6f",
      "Object_Type": "Document_АктВыполненныхРабот",
      "DeletionMark": false
    }
  ],
  "PackageNumber": 1,
  "Amount": 5
}
```

Возвращаемые данные

Название	Описание
тип	

Value array	<p>Корневой элемент ответа. Содержит массив из объектов, содержащих информацию об измененных объектах.</p> <p>Массив объектов, вида:</p> <pre>{ "Ref_Key": "000dd874-dfc7-11ef-8682-3cecefa65c6f", "Object_Type": "Document_АктВыполненныхРабот", "DeletionMark": false }</pre> <p>где</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ref_Key - Уникальный идентификатор объекта • Object_Type - тип объекта • DeletionMark - статус документа (содержит true если объект помечен на удаление)
PackageNumber integer	Номер сообщения отправки данных.
Amount integer	Общее количество переданных элементов.

Обработка ошибок

HTTP-статус: 400	
<pre>{ "Error": "-", "Error_Description": "Failed to convert the value of the parameter 'stop' to a number" }</pre>	

Название тип	Описание
Error string	Строковый код ошибки. Состоит из цифр.
Error_Description string	Текстовое описание ошибки.

Возможные коды ошибок

Код	Описание	Значение
101	Invalid value for the parameter 'stop' in the request	Неверно передано значение параметра в запросе.
102	Failed to convert the value of the parameter 'stop' to a number	Ошибка преобразования переданного параметра в число.

Revision #10

Created 12 February 2025 09:51:13 by Admin

Updated 12 February 2025 12:13:11 by Admin